

Tabela wstępnego ustalenia gwintu

ZEWNĘTRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
9,3 – 9,7	28/cal	8,5 – 8,9		1/8" - 28		
9,3 – 9,7	29/cal	8,5 – 8,9				1/8" - 29
9,7 – 9,9	1,5 mm	8,2 – 8,6	M 10x1,5			
10,9 – 11,1	20/cal	9,7 – 10,0			7/16" - 20	
11,6 – 11,9	1,5 mm	10,2 – 10,6	M 12x1,5			
12,4 – 12,7	20/cal	11,3 – 11,6			½" - 20	
12,9 – 13,1	19/cal	11,4 – 11,9		¼" - 19		
12,9 – 13,1	18/cal	11,4 – 11,9				¼" - 18
13,6 – 13,9	1,5 mm	12,2 – 12,6	M 14x1,5			
14,0 – 14,3	18/cal	12,7 – 13,0			9/16" - 18	
15,6 – 15,9	1,5 mm	14,2 – 14,6	M 16x1,5			
16,3 – 16,6	19/cal	14,9 – 15,4		3/8" - 19		
16,3 – 16,6	18/cal	14,9 – 15,4				3/8" - 18
17,2 – 17,5	16/cal	15,8 – 16,1			11/16"-16	
17,6 – 17,9	1,5 mm	16,2 – 16,6	M 18x1,5			
18,7 – 19,0	16/cal	17,3 – 17,6			¾" - 16	
19,6 – 19,9	1,5 mm	18,2 – 18,6	M 20x1,5			
20,3 – 20,6	16/cal	18,9 – 19,2			13/16"-16	
20,5 – 20,9	14/cal	18,6 – 19,0		½" - 14		½" - 14
21,6 – 21,9	1,5 mm	20,2 – 20,6	M 22x1,5			
22,0 – 22,2	14/cal	20,2 – 20,5			7/8" - 14	
22,6 – 22,9	14/cal	20,6 – 21,0		5/8" - 14		5/8" - 141
25,2 – 25,5	14/cal	23,4 – 23,7			1" - 14	
23,6 – 23,9	1,5 mm	22,2 – 22,6	M 24x1,5			
25,6 – 25,9	1,5 mm	24,2 – 24,6	M 26x1,5			
26,1 – 26,4	14/cal	24,1 – 24,5		¾" - 14		
26,6 – 26,9	12/cal	24,3 – 24,7			1 1/16"-12	
26,6 – 26,9	2 mm	24,6 – 25,0	M 27x2			
26,6 – 26,9	1,5 mm	25,2 – 25,6	M 27x1,5			
29,6 – 29,9	2 mm	27,4 – 27,8	M 30x2			
29,8 – 30,1	12/cal	27,6 – 27,9			1 3/16"-12	
29,6 – 29,9	1,5 mm	28,2 – 28,6	M 30x1,5			
33,0 – 33,2	11/cal	30,3 – 30,8		1" - 11		
32,6 – 32,9	2 mm	30,6 – 31,0	M 33x2			
32,6 – 32,9	1,5 mm	31,2 – 31,6	M 33x1,5			
33,0 – 33,3	12/cal	30,8 – 31,2			1 5/16"- 12	
32,9 – 33,4	11,5/cal	30,3 – 30,8				1"-11,5
36,2 – 36,5	12/cal	34,0 – 34,4			1 7/16"-12	
35,6 – 35,9	2 mm	33,4 – 33,8	M 36x2			
37,6 – 37,9	1,5 mm	36,2 – 36,6	M 38x1,5			
40,9 – 41,2	12/cal	38,7 – 39,1			1 5/8" - 12	
41,6 – 41,9	2 mm	39,4 – 39,8	M 42x2			
41,5 – 41,9	11/cal	39,0 – 39,5		1 ¼" - 11		
41,4 – 42,0	11,5/cal	39,2 – 39,5				1¼"-11,5
42,5 – 42,8	12/cal	40,3 – 40,7			1 11/16"-12	
44,6 – 44,9	2 mm	42,4 – 42,8	M 45x2			
47,3 – 47,6	12/cal	45,1 – 45,5			1 7/8" - 12	
47,4 – 47,8	11/cal	44,8 – 45,3		1 ½" - 11		
47,3 – 47,9	11,5/cal	45,1 – 45,5				1½"-11,5
50,5 – 50,8	12/cal	48,3 – 48,7			2" - 12	
51,6 – 51,9	2 mm	49,4 – 49,6	M 52x2			
59,2 – 59,6	11/cal	56,2 – 56,6		2" - 11		